

Przedmiot zamówienia dla części III**Urządzenie wielofunkcyjne – szt. 2****Specyfikacja kopiarki**

Proces kopiowania	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, technologia tandemowa, pośrednia
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni	do 75 str./min.
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni	do 37 str./min.
Prędkość w dupleksie A4 w czerni	do 75 str./min.
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni	3,6 sekundy
Czas nagrzewania (sek.)	do 22 sekund* *Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 odcieni
Kopiowanie wielokrotne	1-9,999
Format oryginału	A5-A3
Skalowanie	25-400% w odstępach 0.1%; automatyczne powiększenie
Funkcje kopiowania	Wstawianie rozdziałów, okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatowy; powtarzanie obrazu; nakładanie; pieczętowanie; ochrona przed kopiowaniem

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi)	1,800 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi
Typ CPU kontrolera	PowerPC MPC8536 @ 1.2 Ghz
Język opisu strony	PostScript 3, PCL 5, PCL6
Systemy operacyjne	Windows 2000 Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2000 Windows Server 2003/2008 (32/64), 2008 R2 (64), 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośrednie drukowanie plików PCL, PS, XPS, TIFF, PDF i szyfrowanych PDF. Bezpośrednie drukowanie plików OOXML (.docx, .xlsx, .pptx). Mixmedia, mixplex, programowanie zadań "Easy Set", nakładanie, znak wodny, ochrona przed

	kopio waniem, druk w trybie "samokopii" - "Carbon Copy"
--	---

Specyfikacja skanera

Prędkość skanowania w kolorze	do 180 oryg./min.
Prędkość skanowania w czerni	do 180 oryg./min.
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Maks.: 600 x 600 dpi
Tryby skanowania	Skanowanie na e-mail użytkownika (Scan-to-Me) Skanowanie na e-mail Skanowanie do SMB Skanowanie do folderu użytkownika (Scan-to-home) Skanowanie do FTP Skanowanie do skrzynki Skanowanie do USB Skanowanie do WebDAV Skanowanie do DPWS Skanowanie sieciowe TWAIN
Formaty plików	JPG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); PDF kompaktowy; szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; kompaktowy XPS; PPTX i przeszukiwalny PPTX (opcja)
Miejsca docelowe skanowania	2,100 (pojedyncze + grupowe), obsługa LDAP
Funkcje skanowania	Adnotacje (tekst/czas/data) dla plików PDF; do 400 zaprogramowanych zadań. Podgląd skanu w czasie rzeczywistym

Specyfikacja skrzynek użytkownika

Maks. ilość przechowywanych dokumentów	Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron
Rodzaje skrzynek	Publiczne Osobiste (z hasłem lub autoryzacją) Grupowe (z autoryzacją)
Rodzaje skrzynek systemowych	Bezpieczny wydruk Druk szyfrowanych PDF Odbiór faksów Odpytywanie faksu
Funkcjonalność skrzynek użytkownika	Przedruk; łączenie użytkownika Pobieranie Wysyłanie (e-mail/FTP/SMB i Faks) Kopiowanie między skrzynkami

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB)	2,048 MB (standard)
Standardowy dysk twardy (GB)	250 GB (standard)
Standardowe interfejsy	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); IPX/SPX; NetBeUI; AppleTalk (ether Talk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Rodzaje ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatyczny podajnik dokumentów	do 150 oryginałów; A6-A3; 35-210 g/m ² Jednoprzebiegowy podajnik oryginałów
Rozmiar papieru	A6-SRA3, niestandardowe rozmiary papieru; paper banerowy maks. 1,200 x 297 mm
Gramatura papieru (g/m²)	52-300 g/m ²
Pojemność papieru (arkusze)	Standard: 3,650 arkuszy Maks.: 6,650 arkuszy
Standardowe podajniki papieru	Taca 1: 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m ² Taca 2: 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m ² Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, format niestandardowy, baner, 52-300 g/m ²
Opcjonalne podajniki papieru	Kaseta o dużej pojemności: 3,000 arkuszy, A4, 52-256 g/m ² 2,500 arkuszy A4-SRA3, 52-256 g/m ²
Automatyczny dupleks	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Tryby wykańczania (opcja)	Offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; obsługa wkładek; składanie w Z, składanie w pół, składanie w list, broszurowanie
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maks.: 3,300 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszera)	Maks.: 500 arkuszy
Zszywanie	Maks.: 100 arkuszy lub 98 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m ²)
Pojemność zszywania	Maks. 1,000 arkuszy
Składanie do listu	Do 3 arkuszy
Składanie do listu (pojemność)	30 arkuszy (taca); nieograniczona
Broszura	Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m ²)
Pojemność tacy odbiorczej na broszury	Maks.: 100 arkuszy (taca); nieograniczona
Pobór energii	220-240 V / 50/60 Hz Poniżej 2.1 kW (system)
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm)	650 x 799 x 1155 mm
Waga systemu (kg)	ok. 201 kg

Funkcje systemu

Bezpieczeństwo	ISO 15408 EAL3; Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0; Obsługa IPsec; IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; dziennik uwierzytelniania; bezpieczny wydruk; Nadpisywanie danych na twardym dysku (8 typów); Szyfrowanie danych na twardym dysku(AES 128); Automatyczne usuwanie danych z pamięci; Odbieranie poufnych faksów; Szyfrowanie danych druku użytkownika; ochrona kopii
Konta użytkowników	Do 1,000 kont użytkowników; obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + folder smb) Definiowanie dostępu do funkcji dla użytkownika Uwierzytelnianie biometryczne (układ żył) opcja Uwierzytelnianie za pomocą kart ID (czytnik kart) opcja

Aplikacje	PageScope Net Care Device Manager - Zdalne zarządzanie urządzeniem PageScope Data Administrator - Zarządzanie urządzeniem PageScope Box Operator - Zarządzanie skrynkami użytkowników PageScope Direct Print - Szybkie drukowanie bez sterownika Print Status Notifier - Powiadomianie o statusie urządzenia Driver Packaging Utility - Zestaw sterowników Log Management Utility - Raportowanie przebiegu wykonanych zadań
Gwarancja	36 miesięcy