

## **Opis przedmiotu zamówienia – stojak rowerowy dla części A**

- I. Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę 150 sztuk stojaków rowerowych.
- II. Stojak rowerowy musi spełniać następujące parametry techniczno – funkcjonalne:
  1. Umożliwiać bezpieczne oparcie i przypięcie m.in. za pomocą U-locka (kłódka szklowa), co najmniej dwóch rowerów niezależnie od rozmiaru ramy, szerokości opony czy też kształtu kierownicy,
  2. Posiadać kształt odwróconej litery „U” uzyskany poprzez odpowiednio zagięte dwa płaskowniki stalowe o wymiarach ok 80x6 mm połączone ze sobą za pomocą śruby z gumą pomiędzy nimi, z zaokrąglonymi wierzchołkami, bez dodatkowych elementów funkcjonalnych (np. zaczepów, uchwytów),  
**ZGODNY ZE WZOREM OKREŚLONYM W Załączniku Nr 1 do SIWZ,**
  3. Wykonany ze stopu stali nierdzewnej, profil chromowany, malowany proszkowo na kolor RAL 7016,
  4. Wysokość mierzona od poziomu nawierzchni do szczytu: między 600 a 800 mm,
  5. Szerokość stojaka powinna być od 700 do 1000 mm,
  6. Przygotowanie do montażu za pomocą kotwienia w fundamencie betonowym na głębokość minimum 300 mm,
  7. Posiadać komplet elementów poprzecznych np. bolców (Załącznik Nr 1 do SIWZ) uniemożliwiających wyjęcie stojaka z fundamentu betonowego,
  8. Posiadać komplet maskownic wykonanych z tego samego materiału co płaskowniki stalowe, w powłoce matowej od 2 do 3 mm grubości (Załącznik Nr 1a do SIWZ),\
  9. Mieć gładką powierzchnię stojaka, wolną od rys, zabrudzeń i przebarwień,
- III. Stojaki powinny być pakowane w folię stretch po minimum 2 sztuki.
- IV. Wykonawca do oferty powinien załączyć rysunki pozwalające na jednoznaczne stwierdzenie zgodności z OPZ.
  1. Warunki dostawy
    - 1.1. Zamawiane wyroby dostarcza Wykonawca na własny koszt na teren magazynu wskazanego przez Zamawiającego.
    - 1.2. Rozładunek wyrobów leży w gestii Wykonawcy.
    - 1.3. Każda ilość dostarczonych wyrobów winna być udokumentowana dowodem dostawy „WZ” potwierdzonym przy odbiorze towaru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz wystawioną na jego podstawie w ciągu 7 dni fakturą VAT.
    - 1.4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru całości lub części dostawy, która jest uszkodzona lub niezgodna z warunkami opisanymi w zamówieniu, co zostanie potwierdzone protokołem określającym rodzaj

uchybień, spisanych w obecności przedstawiciela Wykonawcy lub jednostronnie przez Zamawiającego w dniu dostawy. Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowane ilości poszczególnych wyrobów na wolne od wad w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

- 1.5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na jakość dostarczonych wyrobów
- 1.6. Szczegółowy harmonogram dostaw wyrobów zostanie przekazany pisemnie Zamawiającemu przez Wykonawcę maksymalnie w terminie do pięciu dni od daty zawarcia umowy.
- 1.7. Termin zakończenia realizacji całości zamówienia: do ...

Załącznik nr 1

# Stojak dla rowerów (wzór PKM dostosowany do wymogów m.st. Warszawy) skala 1:10, wymiary w mm

