

PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

P+R Metro Ursynów



- al. Komisji Edukacji Narodowej 100.
- Parking naziemny przy stacji metra Ursynów
- Otwarcie - 11 grudnia 2009 roku.
- Liczba miejsc parkingowych – 166, w tym dla niepełnosprawnych 7.

Podstawowe parametry:

- a) powierzchnia całkowita parkingu – 4871,70 m²,
- b) powierzchnia zabudowy – 78,90 m².

Rodzaj konstrukcji.

Parking odkryty jednopiętrowy z budynkiem dyspozytora, z wyodrębnionym WC. Budynek w konstrukcji żelbetowej. Dach kryty papą, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane. Stolarka PVC, drzwi zewnętrzne stalowe, wewnętrzne drewniano- płytowe i stalowe pełne. Elewacja tynkowana i malowana oraz występuje doświetlenie z luksferów. Instalacja klimatyzacyjna (pompa ciepła) w pomieszczeniu dyspozytora i serwerowni. Kanalizacja sanitarna i deszczowa posiadają odprowadzenia do systemów miejskich. Chodniki i miejsca postojowe są wykonane z kostki bauma. Elementy zainstalowane na parkingu - wiaty i stojaki rowerowe, lampy, głośniki, kamery, znaki drogowe i informacyjne kasy parkingowe (2szt.) i biletomat. Parking funkcjonuje w formule bezobsługowej. Zadaszony system inteligentnych stojaków rowerowych i bezobsługowy system parkingowy nadzorowany jest zdalnie z Węzła Komunikacyjnego Młociny. Całość ogrodzona. Ogrodzenie 2m wysokości segmentowe- stalowe, brama wjazdowo/wyjazdowa rozsuwana z napędem elektrycznym .

Instalacje:

- a) wodociągowa,
- b) kanalizacyjna,
- c) klimatyzacyjna,
- d) wentylacyjna,
- e) elektroenergetyczna,
- f) odgromowa (uziom),
- g) teletechniczna.

P+R Ursus Niedźwiadek



- ul. Orłąt Lwowskich 45.
- Parking 5-kondygnacyjny położony obok stacji kolejowej i pętli autobusowej.
- Otwarcie - 28 maja 2012 roku.
- Liczba miejsc parkingowych – 345, w tym dla niepełnosprawnych 8.

Podstawowe parametry:

- a) kubatura – 34620 m³,
- b) powierzchnia zabudowy – 2246 m²,
- c) powierzchnia całkowita – 11241 m²,
- d) powierzchnia użytkowa – 10618 m²,
- e) wysokość – 16,20 m,
- f) długość – 83,79 m,
- g) szerokość – 28,01 m.

Rodzaj konstrukcji.

Konstrukcja żelbetowa monolityczna. Ściany zewnętrzne szczytowe żelbetowe, dłuższe ściany zewnętrzne ażurowe zabezpieczone rurkami stalowymi ocynkowanymi. Stropy żelbetowe monolityczne, dach stalowy kryty blachą trapezową. Budynek niepodpiwniczony 5-cio kondygnacyjny. Posadzki betonowe, zacierane.

Instalacje:

- a) wodociągowa,
- b) ppoż,
- c) kanalizacyjna,
- d) elektroenergetyczna (w tym grzewcza),
- e) wentylacyjna
- f) klimatyzacyjna,
- g) teletechniczna,
- h) odgromowa,
- i) dwie windy.

